



## BL - Serie

### Unübertroffene Dauerstandfestigkeit

- ESD Ausführung verfügbar
- Bürstenloser Motor
- Drehmomentabschaltung im Schrauber integriert
- Stufenlose Drehmomenteinstellung
- Gleichbleibender Wirkungsgrad auch bei dauerhaftem Einsatz des Schraubers

- Vakuum- / Reinraumversion verfügbar
- Schraubenzählung verfügbar



### Technische Daten

Bestell-Nr.	BL-2000	BL-3000*	BL-5000*	BL-7000*	BL-7000HT*
Drehmomentbereich Nm	0,02 - 0,2	0,2 - 0,55	0,2 - 1,2	0,7 - 2,8	0,7 - 3,5
Stromversorgungen	T-45BL		T-70BL		
Drehzahl 30V U/min	990	980	900	960	700
Drehzahl 20V U/min	650	680	590	630	500
Griffdurchmesser	26 mm	32,5 mm	38 mm	40 mm	40 mm
Länge	172 mm	192 mm	207 mm	239 mm	239 mm
Werkzeugaufnahme	HIOS H4	HIOS H4 1/4" Hex.	HIOS H4 1/4" Hex.	HIOS H5 1/4" Hex.	HIOS H5 1/4" Hex.
Gewicht	254 g	320 g	360 g	640 g	640 g

\*Diese Modelle können sowohl als Hebelstart, als auch als Pushstart betrieben werden