

Controller



Premium Power Tools



MADE IN GERMANY



HS-Technik GmbH
High - System - Technik

NetBee-Serie

Controller für Akku-Schraub- und Nietgeräte

- **Bis zu 12 HST-Werkzeuge**
(TorqBee / RivBee / NutBee)
- **Elektronische Drehmomentschlüssel**
(SCS Freedom 4)
- **Maximal zwei Arbeitsplätze**
(Stationen)
- **7" Farb-Touch-Display**
- **Webinterface zur Programmierung und Visualisierung**
- **Schnittstellen**
 - 2 x Ethernet
 - 1 x USB-C
 - 4 x USB
 - 16 Eingänge / 16 Ausgänge (NetBee-16IO-*)
- **Anbindung an folgende Systeme:**
 - OpenProtocol
 - PFCS
 - ToolsNet
 - IPM
 - VW XML (noch nicht freigegeben)
 - Feldbussysteme
- **Zubehör**
 - Barcode Scanner
 - Drucker
 - Label Drucker
 - Nussselektoren
- **Speicher**
 - 100.000 Ergebnisse
 - 100.000 Kurven
- **Upgrade auf max. 6 Stationen und Multibrand-Funktion möglich**



Kein WLAN Access Point inkl.

Bestell-Nr.	Beschreibung
NetBee-40-*	NetBee Controller
NetBee-16IO-*	NetBee Controller mit 16 Ein-/Ausgängen

Bestell-Nr.	Beschreibung
NetBee-UH	Upgrade auf 6 Stationen und Multibrand-Funktion

Technische Daten	NetBee-xxxO-*
Maße B x H x T	208 x 319 x 199 mm
Gewicht	5,30 kg
Temperaturbereich	5 - 40 °Celsius
Luftfeuchtigkeit	95 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP40
Eingang	100 - 240 VAC, 50/60 Hz

*
 EU = Netzstecker Schuko
 US = Netzstecker USA
 UK = Netzstecker UK
 AU = Netzstecker Australien

NetBee-Serie

Nusselektoren



Bestell-Nr.	Beschreibung	
NetBee-ST6-39	6-fach Nuss-Selektor für NetBee Controller, max. Nussdurchmesser 39 mm	Lieferung ohne CAN und Netzkabel
NetBee-ST6-50	6-fach Nuss-Selektor für NetBee Controller, max. Nussdurchmesser 50 mm	Lieferung ohne CAN und Netzkabel
NetBee-ST8-39	8-fach Nuss-Selektor für NetBee Controller, max. Nussdurchmesser 39 mm	Lieferung ohne CAN und Netzkabel
NetBee-ST6-39-W	6-fach WLAN Nuss-Selektor für NetBee Controller, max. Nussdurchmesser 39 mm	Lieferung ohne Akku
NetBee-ST6-50-W	6-fach WLAN Nuss-Selektor für NetBee Controller, max. Nussdurchmesser 50 mm	Lieferung ohne Akku
NetBee-ST8-39-W	8-fach WLAN Nuss-Selektor für NetBee Controller, max. Nussdurchmesser 39 mm	Lieferung ohne Akku

Technische Daten	NetBee-ST6-39(-W)	NetBee-ST6-50(-W)	NetBee-ST8-39(-W)
Maße B × H × T	302 × 149 × 160 mm	302 × 149 × 160 mm	402 × 149 × 160 mm
Gewicht	4,00 kg	4,00 kg	5,20 kg
Temperaturbereich	5 - 40 °Celsius	5 - 40 °Celsius	5 - 40 °Celsius
Luftfeuchtigkeit	95 %, nicht kondensierend	95 %, nicht kondensierend	95 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP40	IP40	IP40
Eingang	+24 VDC, maximum 800 mA	+24 VDC, maximum 800 mA	+24 VDC, maximum 800 mA



HS-Technik GmbH

High - System - Technik

Im Martelacker 12

D-79588 Efringen-Kirchen

Telefon: +49 (0) 76 28 - 91 11-0

Fax: +49 (0) 76 28 - 91 11-90

E-mail: info@hs-technik.com

Internet: www.hs-technik.com

Ihr Fachhändler

© Copyright Januar 2022

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.

Technische Änderungen unserer Produkte und Änderungen des Lieferprogrammes im Zuge der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Der Nachdruck sowie auch nur eine auszugsweise Textentnahme aus unseren Broschüren ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt.